

Replacement filter for table air conditioning

For WP-AC12 only

Always replace the filter after about 6 months of using the air conditioner.

Change of the filter:

- 1) Before starting, make sure that the air conditioner is not connected to a power source and that there is no water in it. Place the air conditioner on a flat surface.
- 2) Snap off the plastic grid out of the front of the device. Take the old filter by the plastic parts, lift it slightly and pull it out.
- 3) Now insert the new filter into the device and snap the grid back.
- 4) If the tank backlight turns red after replacing the filter, hold down the fan speed button together with the backlight setting button at the same time for 3 seconds.

Náhradní filtr do stolní klimatizace

Pouze pro model WP-AC12

Filtr měňte po cca 6 měsících používání klimatizace.

Výměna:

- 1) Před výměnou se ujistěte, že klimatizace není připojena ke zdroji elektrické energie a že v ní není voda. Položte klimatizaci na rovný povrch.
- 2) Z přední části přístroje vycvakněte plastovou mřížku. Starý filtr uchopte za plastové části, lehce ho nadzvedněte a vytáhněte ven.
- 3) Opačným způsobem do přístroje vsaďte filtr nový a zacvakněte mřížku zpátky na místo. Výměna je dokončena.
- 4) Pokud bude po výměně filtru podsvícení nádržky svítit červeně, tak přidržte najednou po 3 sekundy tlačítka pro rychlosť větráku a nastavení podsvícení.

Filtr wymienny do przenośnego klimatyzatora

Tylko do modelu WP-AC12

Filtr należy wymienić po około 6 miesiącach użytkowania klimatyzatora.

Wymiana:

- 1) Przed wymianą upewnij się, że klimatyzator nie jest podłączony do źródła zasilania i że nie ma w nim wody.
- 2) Zdejmij plastikową kratkę z przedniej części urządzenia. Chwyć stary filtr za plastikowe części, lekko go podnieś i wyjmij.
- 3) Włóż nowy filtr do urządzenia postępując w odwrotny sposób niż przy wyjmowaniu i zatrzaśnij kratkę z powrotem na swoim miejscu. Wymiana została zakończona.

- 4) Jeśli po wymianie filtra podświetlenie zbiornika świeci się na czerwono, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy jednocześnie przyciski ustawiania prędkości wentylatora i podświetlenia.

Pót-szűrő asztali légkondicionálóba

Csak WP-AC12 modellel kompatibilis

A szűrőt a légkondicionáló körülbelül 6 hónapos használata után cserélje ki.

A szűrő cseréje:

- 1) A csere előtt győződjön meg arról, hogy a légkondicionáló nincs csatlakoztatva áramforráshoz, és hogy nincs benne víz. Helyezze a légkondicionálót sík felületre.
- 2) Pattintsa le a műanyag rácsot a készülék elejéről. Fogja meg a régi szűrőt a műanyag részeknél, kissé emelje fel és húzza ki.
- 3) Az új szűrő ellenkező módon helyezze be a készülékbe, majd kattintsa vissza a rácsot a helyére. A csere be is fejeződött.
- 4) Ha a tartály háttérvilágítása a szűrő cseréje után pirosra vált, tartsa lenyomva a gombokat egyszerre 3 másodpercig a ventilátor sebességének és a háttérvilágítás beállításához.

Filtru de înlocuire pentru aer condiționat de masă

Doar pentru modelul WP-AC12

Înlocuiți întotdeauna filtrul după aproximativ 6 luni de utilizare a aparatului de aer condiționat.

Schimbarea filtrului:

- 1) Înainte de a începe, asigurați-vă că aparatul de aer condiționat nu este conectat la o sursă de alimentare și că nu există apă în acesta. Așezați aparatul de aer condiționat pe o suprafață plană.
- 2) Îndepărtați cu atenție grila de plastic din fața dispozitivului. Luați filtrul vechi de părțile de plastic, ridicați-l ușor și trageți-l în sus.
- 3) Acum introduceți filtrul nou în dispozitiv și fixați din nou grila.
- 4) Dacă lumina de fundal a rezervorului devine roșie după înlocuirea filtrului, țineți apăsat butonul de viteză al ventilatorului împreună cu butonul de setare a luminosității pentru 3 secunde.